

Série MSBM PRO - Plieuses motorisées type lourd. Entraînement motorisé du tablier supérieur pour le plaquage des tôles. Capacités jusqu'à 3,5 mm.



Fabrication
Européenne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machines lourdes, spécialement conçues pour un usage professionnel
- Machine entièrement motorisée : plaquage motorisé de la tôle, pliage motorisé
- Grande simplicité d'utilisation
- Bâti et châssis en acier soudé haute qualité
- Réglage manuel de l'angle de pliage au moyen d'une bague graduée sur le côté gauche de la machine
- Très peu de maintenance
- De série avec réglage manuel de l'angle de pliage et pédale de commande
- **Fabrication Européenne**

Type S

- Avec tablier supérieur segmenté

Type H

- Tablier supérieur équipé de segments hauts
- Segments pied de biche



Fig.: **MSBM 3020-15 PRO**
avec panneau de commande
optionnel **TM 238**

Ces machines nécessitent impérativement une mise à niveau avant première utilisation

Modèle	Répartition des segments MSBM PRO S / MSBM SH
MSBM 1020-35 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250
MSBM 1520-30 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

Besoin d'autres capacités de pliage ?
Nous consulter

Modèle	Largeur de travail max.	Épaisseur max.*	Ouverture entre tablier max.	Motorisation 400 V Plaquage Pliage	Poids net (brut)	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.	€ hors TVA
MSBM 1020-35 PRO	1020 mm	3.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	860 kg (960 kg)	1350 x 710 x 1160	377 9089	
MSBM 1520-30 PRO	1520 mm	3.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2350 x 710 x 1160	377 9090	
MSBM 2020-25 PRO	2020 mm	2.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1380 kg (1500 kg)	2850 x 710 x 1160	377 9091	
MSBM 2520-20 PRO	2520 mm	2.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1780 kg (1900 kg)	3350 x 710 x 1160	377 9092	
MSBM 3020-15 PRO	3020 mm	1.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	2200 kg (2400 kg)	3850 x 710 x 1160	377 9093	
MSBM 1020-35 PRO S	1020 mm	3.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	860 kg (960 kg)	1350 x 710 x 1160	377 9099	
MSBM 1520-30 PRO S	1520 mm	3.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2350 x 710 x 1160	377 9100	
MSBM 2020-25 PRO S	2020 mm	2.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1380 kg (1500 kg)	2850 x 710 x 1160	377 9101	
MSBM 2520-20 PRO S	2520 mm	2.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1780 kg (1900 kg)	3350 x 710 x 1160	377 9102	
MSBM 3020-15 PRO S	3020 mm	1.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	2200 kg (2400 kg)	3850 x 710 x 1160	377 9103	
MSBM 1020-35 PRO SH	1020 mm	3.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	860 kg (960 kg)	1350 x 710 x 1160	377 9109	
MSBM 1520-30 PRO SH	1520 mm	3.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2350 x 710 x 1160	377 9110	
MSBM 2020-25 PRO SH	2020 mm	2.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1380 kg (1500 kg)	2850 x 710 x 1160	377 9111	
MSBM 2520-20 PRO SH	2520 mm	2.0 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	1780 kg (1900 kg)	3350 x 710 x 1160	377 9112	
MSBM 3020-15 PRO SH	3020 mm	1.5 mm	140 mm	0.75 kW 1.1 kW	2200 kg (2400 kg)	3850 x 710 x 1160	377 9113	

* Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Exemple facteur 0.75 pour l'acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium. Pour le pliage de l'acier inoxydable des segments en acier trempé sont nécessaires : nous consulter.