


Série RBM E - Rouleuses asymétriques motorisées de grandes capacités. Avec commande au pied. Pour l'industrie et l'atelier.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Bâti et châssis très robustes et stables
- Rouleaux en acier traité ST-1050 haute qualité
- Moteur puissant 400 V haute qualité, très fiable
- Système asymétrique à 3 rouleaux.
- Rouleau supérieur escamotable latéralement pour un retrait facile de la pièce finie
- Rouleaux croqueur et pinceur réglables indépendamment
- Equipée de série pour le roulage conique
- Capacité de roulage jusqu'à 3.0 mm
- Largeur de travail jusqu'à 2050 mm
- Cannelures de série pour le roulage de fils et tubes fins
- Déplacement de la matière piloté par commande au pied déportée
- Commande au pied, les deux mains restent disponibles pour l'amenée de la pièce
- Dispositif de sécurité intégré pour protéger l'opérateur



• Mouvements et déplacements des rouleaux



Fig. : RBM 1305-15 E

OPTi start®
Vous rend opérationnel

- Installation
- Mise en service
- Prise en main

**Fortement
recommandé**

Nous consulter


Avant toute commande,
merci de nous préciser
la matière à usiner !

Modèle	RBM 1050-30E	RBM 1270-25E	RBM 1305-15E	RBM 1550-20E	RBM 2050-15E
Code article	381 3201 	381 3202 	378 1305 	381 3203 	381 3204 
Spécifications techniques					
Largeur de travail	1050 mm	1270 mm	1270 mm	1550 mm	2050 mm
Épaisseur de pièce max.*	3.0 mm	2.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
Ø des rouleaux	90 mm	90 mm	75 mm	90 mm	95 mm
Ø min. roulage	135 mm	135 mm	110 mm	135 mm	145 mm
Motorisation	1.1 kW	1.1 kW	750 W	1.5 kW	1.5 kW
Alimentation	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Dimensions (L x l x H)	1630 x 700 x 1200 mm	1850 x 700 x 1200 mm	1650 x 1020 x 1110 mm	2130 x 700 x 1200 mm	2630 x 700 x 1200 mm
Poids net (brut)	480 kg (530 kg)	520 kg (570 kg)	318 kg (450 kg)	580 kg (630 kg)	665 kg (730 kg)

* Attention, les valeurs d'épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré.
Exemple facteur 0.5 acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium.



- Afficheur digital du cylindre motorisé en option (non-compatible avec modèle RBM 1305-15 E)



- Mouvements et déplacements des rouleaux



Avant toute commande,
merci de nous préciser
la matière à usiner !

Fig. : RBM 1270-25 E

Information :

Les machines ne peuvent pas être rétrofitées avec les accessoires.
 ** Les options se commandent uniquement à la commande machine.

Options RBM 1050-30 E**	Code Art.	
Rouleaux traités pour aciers inox.	388 0059 ①	
Réglage motorisé du cylindre arrière	388 0060 ①	
Afficheur digital du cylindre motorisé	388 0061 ①	

Options RBM 1550-20 E**	Code Art.	
Rouleaux traités pour acier inox.	388 0065 ①	
Réglage motorisé du cylindre arrière	388 0066 ①	
Afficheur digital du cylindre motorisé	388 0067 ①	

Options RBM 1270-25 E**	Code Art.	
Rouleaux traités pour acier inox.	388 0062 ①	
Réglage motorisé du cylindre arrière	388 0063 ①	
Afficheur digital du cylindre motorisé	388 0064 ①	

Options RBM 2050-15 E**	Code Art.	
Rouleaux traités pour aciers inox.	388 0068 ①	
Réglage motorisé du cylindre arrière	388 0069 ①	
Afficheur digital du cylindre motorisé	388 0070 ①	