

Série FSM - Rectifieuses planes de précision.
Avec commande numérique de la descente verticale. Idéales pour un usage industriel.

Info & Vidéo



Fig. : FSM 50100

- Dimensions utiles de table : 500 x 1000 mm
- Dimensions de meule : 406 x 50 x 127 mm
- Poids maximum admissible : 515 kg


OPTistart®
Vous rend opérationnel

- Installation
- Mise en service
- Prise en main

**Fortement
recommandé**
Nous consulter

Fig. : FSM 60150

- Dimensions utiles de table : 600 x 1500 mm
- Dimensions de meule : 406 x 50 x 127 mm
- Poids maximum admissible : 880 kg


Autres modèles sur demande

Modèle	FSM 50100	FSM 60150	FSM 70200
Code article	393 5010 ①	393 6015 ①	393 7020 ①
Spécifications techniques	FSM 50100	FSM 60150	FSM 70200
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Puissance moteur de broche	7.46 kW	7.46 kW	7.46 kW
Puissance de la pompe hydraulique	2.24 kW	3.73 kW	3.73 kW
Dimensions plateau de bridage	500 x 1000 mm	600 x 1500 mm	700 x 2000 mm
Distance maxi entre l'axe de broche et la table	600 mm	600 mm	600 mm
Vitesse d'avance de la table	5 à 25 m/min.	5 à 25 m/min.	5 à 25 m/min.
Poids max admissible.	515 kg	880 kg	880 kg
Vitesse de broche	1450 T/min.	1450 T/min.	1450 T/min.
Dimensions de la meule	Ø 405 x 50 x 127 mm	Ø 405 x 50 x 127 mm	Ø 405 x 50 x 127 mm
Dimensions (L x l x h)	4600 x 2300 x 2040 mm	4800 x 2450 x 2040 mm	6000 x 2550 x 2040 mm
Poids net (brut)	6000 kg (6400 kg)	7500 kg (8200 kg)	9000 kg (9850 kg)

Machines livrées sans huiles, pensez à commander vos huiles !

	FSM 50100	FSM 60150	FSM 70200	Accessoires	Code Art.	
			240 Litres (soit 48 bidons de 5 litres)	Huile hydraulique IGOL HV 32 Bidon de 5 litres	EIGHV32 ④	
Volume fluide de coupe (à diluer à 8 %)	160 Litres (soit 3 bidons de 5 litres)	160 Litres (soit 3 bidons de 5 litres)	160 Litres (soit 3 bidons de 5 litres)	Huile de coupe USINOV 1375 Bidon de 5 litres	EIG1380 ①	