


Table de bridage avec rail de butée de 720 mm, idéale pour la fixation sur tables de perceuses.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Montage simple et rapide sur les tables de perçage ou de fraisage
- Positionnement des éléments de serrage libre et sans outil
- Possibilité d'étendre la surface de travail grâce aux extensions de table optionnelles. Montage facile par accrochage sur les rails de montage optionnels



· Sauterelle à tige coulissante avec base orientable



Table de bridage 519 0015

- Dimensions (L x W x H) : 450 x 400 x 50 mm
- Butée d'arrêt : 720 mm
- Poids net : 8.9 kg (12 kg)

Accessoires de série

- Table de bridage 450 x 400 x 50 mm
- Butée d'arrêt 720 mm
- 2 éléments de serrage



· Bridage étou machine



· Application particulière : butée d'arrêt

Accessoires optionnels

Table de bridage pour perceuse 519 8110

- Incl. Support de montage 450 x 400 mm



Rail de butée 519 8121

- 720 mm avec 2 éléments de serrage



Étau machine 519 8135

- Incl. 2 éléments de serrage



Butée et élément de serrage 519 8150

- Ø30 mm



Butée de positionnement 519 8151

- Incl. 1 éléments de serrage



Sauterelle à tige coulissante 519 8161

- Base orientable 180 mm



Sauterelle horizontale à embase 519 8163

- Orientable 180 mm



Connexion pour extension de table 585 0126

- Permet l'assemblage de plusieurs extensions



Extension de table 585 0112

- 1100 x 172 mm



Rail de montage 585 0103

- Longueur 330 mm (pour fixation à droite ou à gauche de la table)



Rail de montage 585 0104

- Longueur 430 mm (pour fixation à l'avant de la table)



OPTI conseil
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter