

**GZ 40P - Polissoir de haute qualité  
pour les travaux intensifs en milieu industriel.****Des arguments convaincants en qualité, performances et prix**

- Convient pour une utilisation continue et intensive dans l'industrie
- Le polissoir lourd absorbe les vibrations déjà faibles grâce à son poids propre élevé
- Moteur à induction sans entretien, durable et fonctionnant sans à-coups
- Corps en fonte
- **Disques de lustrage en option**
- **Machine livrée sans socle**

**Fig.: GZ 40P  
avec disques de lustrage et socle optionnels**

| Modèle                           | GZ 40P              |
|----------------------------------|---------------------|
| Code article                     | 309 1130 ④          |
| <b>Spécifications techniques</b> |                     |
| Motorisation                     | 400 V / 50 Hz       |
| Puissance moteur                 | 4,4 kW              |
| Dimensions disques (en option)   | Ø 350 x 40 mm       |
| Ø tubulures d'aspiration         | 90 mm               |
| Vitesse                          | 1400 T/min.         |
| Dimensions (L x l x h)           | 1390 x 530 x 580 mm |
| Poids net (brut)                 | 110 kg (150 kg)     |

| Disques de lustrage | Code Art.  |
|---------------------|------------|
| • Dim. 350 x 40 mm  |            |
| • Dur               | 310 7341 ④ |
| • Souple            | 310 7340 ④ |

**Socles pour série GZ 40. Compatibles avec modèles GZ 40C / 40D / 40P.**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Socle GU 4</b>                             | 310 7119 ④ |
| • Bac à eau de refroidissement                |            |
| • Faible encombrement                         |            |
| • Dimensions (L x l x h) : 500 x 420 x 770 mm |            |
| • Poids net (brut) : 44 kg (64 kg)            |            |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Socle GU 5</b>                                 | 310 7114 ④ |
| • Socle avec système d'aspiration cyclone intégré |            |
| • Dimensions : (L x l x h) : 744 x 500 x 770 mm   |            |
| • Poids net (brut) : 50 kg (75 kg)                |            |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Tuyau d'extraction</b>                 | 310 7116 ④ |
| • 2 tuyaux d'aspiration flexibles Ø 60 mm |            |
| • Longueur 300 - 1000 mm                  |            |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Socle GU 4-H</b>                                                    | 349 1571 ① |
| • Socle avec entraînement Vario par convertisseur Siemens Sinamics V20 |            |
| • Dimensions (L x l x h) : 500 x 420 x 770 mm                          |            |
| • Poids net (brut) : 43 kg (65 kg)                                     |            |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Socle GU 5-H</b>                                                                                            | 349 1573 ① |
| • Socle avec entraînement Vario par convertisseur Siemens Sinamics V20 et système d'aspiration cyclone intégré |            |
| • Dimensions (L x l x h) : 500 x 420 x 770 mm                                                                  |            |
| • Poids net (brut) : 63 kg (88 kg)                                                                             |            |

**Fig.: GU 4****Fig.: GU 5****Fig.: GU 4-H**