

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)



Fabrication Européenne



Fig. : MKS 275 N
• Socle et lame en options

Accessoires



Ramasse copeaux magnétique
Code Art. 385 0010 ④
59.90 € hors TVA



Micro-pulvérisation MD 11

- Système universel de micro-pulvérisation
- Séparation de l'air et du liquide de refroidissement afin d'éviter la formation de gouttes d'eau
- Livré avec un réservoir de grande capacité, une pompe à débit contrôlé avec buse de pulvérisation
- Pour scies circulaires

Code Art. 360 8011 ①



Micro-pulvérisation MD 12
(même équipement que MD 11 avec en supplément) :

- Régulateur de pression avec séparateur d'eau
- Boîtier robuste en acier
- Conduit coaxial avec gaine blindée en fil acier

Code Art. 360 8012 ①

Capacités de coupe MKS 250 N

	●	○	□	▭
0°	40	70	70 x 70	55 x 95
±45°	35	65	55 x 55	50 x 65

Capacités de coupe MKS 255 N

	●	○	□	▭
0°	40	70	70 x 70	55 x 95
±45°	35	65	55 x 55	55 x 60

Capacités de coupe MKS 275 N

	●	○	□	▭
0°	45	65	65 x 65	60 x 85
±45°	40	60	40 x 40	40 x 60

Accessoires	Code Art.
Socle pour MKS 250 N/255 N/275 N	364 2571 ①
Liquide de refroidissement 5 litres	360 1751 ①
Spray de micro-pulvérisation 5 litres	360 8020 ①
Micro-pulvérisation MD 11 - 24 V - AC	360 8011 ①
Micro-pulvérisation MD 12 - 24 V - AC	360 8012 ①
Montage des micro-pulvérisations MD 11/12 (à la commande machine uniquement)	900 2000

Lames de scie pour MKS 250/255 N	Code Art.
HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32 mm ; Pas 4	365 2504 ①
HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32 mm ; Pas 6	365 2506 ①

Lames de scie pour MKS 275 N	Code Art.
HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm ; Pas 4	365 2754 ①
HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm ; Pas 6	365 2756 ①
HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm ; Pas 8	365 2758 ①

Adaptateurs pour le montage des rouleaux d'amenée pour MKS 275 N	Code Art.
Adaptateur standard droit 300 mm	367 1209 ⑦
Adaptateur standard droit 400 mm	367 1210 ⑦
Adaptateur standard gauche 300 mm	367 1126 ⑦
Adaptateur standard gauche 400 mm	367 1127 ⑦

Scies à métaux circulaires manuelles avec étaux à mors doubles et tête pivotante. Excellente qualité de conception et de fabrication européennes.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux pleins et les profilés
- 2 vitesses de coupe sur les modèles en triphasé
- Réducteur silencieux lubrifié par bain d'huile
- De série avec une pompe de refroidissement à membrane automatique avec filtre
- Dispositif de cartérisation à ouverture progressive pour une sécurité optimale lors de l'usinage
- Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
- Installation électrique en basse tension 24 V avec interrupteur d'arrêt d'urgence, sectionneur principal verrouillable et protection contre les surcharges
- Tête pivotante à $\pm 45^\circ$ sur la gauche et la droite
- Etau pivotant à $\pm 45^\circ$ sur la gauche et la droite avec dispositif anti-bavures pour une coupe nette et précise
- Machine livrée sans socle ni lame (denture à choisir selon les types d'usinages)

OPTIconseil®
 Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

Nous consulter


MKS 250 N, MKS 255 N
et MKS 275 N

- Avec étau à serrage rapide, double mors, pivotant à $\pm 45^\circ$



Fig. : MKS 250 N

- Lame en option



Fig. : MKS 255 N

- Socle et lame en options

Modèle	MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N
Code article	362 0251 ①	362 0253 ①	362 0275 ①
Spécifications techniques			
Alimentation	230 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz
Puissance moteur	1.1 kW	0.95/1.32 kW	1.1/1.5 kW
Vitesse de coupe	40 T/min.	40/80 T/min.	40/80 T/min.
Ouverture d'étau	100 mm	100 mm	105 mm
Diamètre de lame	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 275 mm
Hauteur d'amenée avec socle	970 mm	970 mm	970 mm
Dimensions (L x l x h)	800 x 830 x 755 mm	800 x 830 x 755 mm	830 x 900 x 1025 mm
Poids net (brut)	91 kg (101 kg)	94 kg (103 kg)	98 kg (115 kg)
Accessoires de série	Système de refroidissement avec filtre		
	Butée longueur 500 mm		
	Clés de service		
	Livrée sans lame ni socle		