

**Perceuses magnétiques de haute qualité pour un maximum de fonctionnalité.  
Modèle DM 35PF avec descente automatique.**

**Des arguments convaincants en qualité, performances et prix**

- Guidage stable du foret grâce à un support de fourreau long et profond
- Double isolation et mise à la terre permettant le travail sur chantiers
- Force de maintien magnétique élevée
- Protection contre les surcharges
- Démarrage progressif permettant de protéger le moteur et d'allonger sa durée de vie
- Lubrification interne automatique, le réfrigérant est acheminé directement vers la pointe de la fraise
- Construction de qualité
- Passage du carottage au perçage facile et rapide
- Réducteur auto-lubrifié assurant une durée de vie plus longue de la transmission
- Conception de la base magnétique résistante à l'usure, afin de prolonger la durée de vie et garantir une force de maintien magnétique maximale

**DM 35PF**

- Mandrin à changement rapide de série
- Descente automatique de la broche
- Retour automatique à la position de départ



Fig.: DM 35



Fig.: DM 50

**OPTI conseil®**  
Définit vos besoins

- Conseils techniques
- Des réponses à vos projets
- Une équipe à votre écoute

**Nous consulter**

Modèle	DM 35	DM 50	DM 35PF
Code article.	307 1035 ④	307 1050 ④	307 1435 ④
<b>Spécifications techniques</b>			
Alimentation	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz
Puissance moteur	1,6 kW	1,75 kW	1,6 kW
<b>Capacité de perçage</b>			
Capacité max. Ø / Carottage	Ø 35 mm	Ø 50 mm	Ø 38 mm
Profondeur max./ Carottage	35 mm	50 mm	35 mm
Capacité max. / Foret	Ø 13 mm	Ø 13 mm	-
<b>Broche</b>			
Attachement de broche	Fixe	Fixe	Fixe
Adaptation porte-outil	Weldon 3/4 "	Weldon 3/4 "	Weldon 3/4 "
Attachement outils	Weldon Ø 19 mm	Weldon Ø 19 mm	Weldon Ø 19 mm
<b>Base magnétique</b>			
Dimensions base magnétique	166 x 80 mm	166 x 80 mm	166 x 80 mm
Puissance magnétique	13,8 KN	14,5 KN	16 KN
<b>Vitesses</b>			
Vitesse à vide	900 T / min	750 T / min	900 T / min
<b>Dimensions</b>			
Longueur x largeur x hauteur min./max.	255 x 280 x 410 / 470 mm	250 x 220 x 300 / 470 mm	220 x 250 x 380 / 530 mm
Poids net (brut)	10,5 kg (12,4 kg)	10,6 kg (12,5 kg)	14 kg (17,5 kg)
<b>Accessoires de série</b>			
	Réservoir de liquide de refroidissement	Réservoir de liquide de refroidissement	Réservoir de liquide de refroidissement
	Sangle de sécurité	Sangle de sécurité	Sangle de sécurité
	Clef de service	Clef de service	Clef de service
	Malette de transport	Malette de transport	Mandrin à changement rapide
			Coffre métallique de transport

**Moteur**

- Moteur puissant avec un couple élevé et peu d'entretien

**Système d'arrosage**

- Réservoir détachable
- Fixation extérieure
- Pratique et bien conçu

**Guidage**

- Guidage précis assurant la stabilité et la précision

**Poignées**

- Poignées ergonomiques et robustes pour un maintien et une fixation "équilibrée" de la machine
- Manivelle robuste

**Modèle DM 35PF**

- Descente automatique
- Retour automatique à la position de départ



Fig.: DM 35PF



**Coffre de rangement métallique**  
· Pour modèle DM 35PF



**Mallette de transport**  
· Pour modèle DM 35 et DM 50



**Modèle DM 35PF**  
· Mandrin à changement rapide de série

**Coffret de 6 fraises à carotter composé de cinq fraises HSS et une fraise TiAlN 30.**

- Contient une fraise de 18 mm de notre gamme de qualité supérieure avec revêtement TiAlN pour une longue durée de vie et d'excellentes propriétés de coupe
- Livré dans un coffret plastique

**Coffret 6 fraises à carotter**

- 5 fraises à carotter HSS Ø 12, 14, 16, 20, 22 mm
  - 1 fraise à carotter TiAlN Ø 18 mm
  - Profondeur de perçage 30 mm
  - 1 éjecteur
- Code article 307 2010 ④



**Coffret de 6 fraises à carotter TiAlN 30.**

- TiAlN pour une longue durée de vie et d'excellentes propriétés de coupe
- Livré dans un coffret plastique

**Coffret 6 fraises à carotter**

- 6 fraise à carotter TiAlN Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
  - Profondeur de perçage 30 mm
  - 1 éjecteur
- Code article 307 2020 ④

