

Perceuses magnétiques avec variateur de vitesse, pour le perçage précis et économique des grands diamètres.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Dispositif d'interrupteur de sécurité
- Structure en fonte de magnésium coulé sous pression, poids léger
- Guidage stable du foret grâce à un support de fourreau long et profond
- Double isolation et mise à la terre permettant le travail sur chantiers
- Lubrification interne automatique, le réfrigérant est acheminé directement vers la pointe de la fraise
- Construction de haute qualité
- Passage du carottage au perçage facile et rapide
- Réducteur auto-lubrifié assurant une durée de vie plus longue de la transmission
- **Variateur de vitesse réglable en continu**



Fig.: DM 60V



Modèle	DM 60V	DM 98V
Code article.	307 1160 ④	307 1198 ④
Spécifications techniques		
Alimentation	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Puissance Moteur	1.89 kW	2.18 kW
Capacité de perçage		
Capacité max. Ø / Carottage	Ø 60 mm	Ø 98 mm
Profondeur max. / Carottage	50 mm	75 mm
Capacité max. / Foret	Ø 23 mm	Ø 28 mm
Broche		
Attachement de broche	CM 2	CM 3
Attachement porte-outil	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Attachement outils	Weldon Ø 19 mm	Weldon Ø 19 mm
Base magnétique		
Dimensions base magnétique	202 x 103 mm	202 x 103 mm
Puissance magnétique	16 kN	17 kN
Vitesses		
Vitesse à vide	100 à 470 T/min. par variateur	100 à 380 T/min. par variateur
Dimensions		
Longueur x largeur x hauteur min./max.	240 x 330 x 450 / 650 mm	240 x 330 x 450 / 650 mm
Poids net (brut)	18.3 kg (24 kg)	18.5 kg (25 kg)
Accessoires de série		
	Broche cône Morse	Broche cône Morse
	Réservoir de refroidissement	Réservoir de refroidissement
	Chaine de sécurité	Chaine de sécurité
	Mandrin à changement rapide	Mandrin à changement rapide
	Clef de service	Clef de service
	Malette de transport	Malette de transport



- Mandrin à changement rapide de série



Malette de transport

- Pour un transport facile et une protection optimale

Moteur

- Moteur puissant avec un couple élevé et peu d'entretien

Guidage

- Guidage précis assurant la stabilité et la précision

Système d'arrosage

- Réservoir détachable
- Fixation extérieure
- Pratique et bien conçu

Poignées

- Poignées ergonomiques et robustes pour un maintien et une fixation "équilibrée" de la machine
- Manivelle robuste

Attachement de broche

- Attachement Cône morse
- Porte-outil Weldon

Réglage vitesse

- Variateur de vitesse



Fig.: DM 98V

Coffret de 6 fraises à carotter composé de cinq fraises HSS et une fraise TiAlN 30.

- Contient une fraise de 18 mm de notre gamme de qualité supérieure avec revêtement TiAlN pour une longue durée de vie et d'excellentes propriétés de coupe
- Livré dans un coffret plastique

Coffret 6 fraises à carotter

- 5 fraises à carotter HSS Ø 12, 14, 16, 20, 22 mm
 - 1 fraise à carotter TiAlN Ø 18 mm
 - Profondeur de perçage 30 mm
 - 1 éjecteur
- Code article 307 2010 ④



Coffret de 6 fraises à carotter TiAlN 30.

- TiAlN pour une longue durée de vie et d'excellentes propriétés de coupe
- Livré dans un coffret plastique

Coffret 6 fraises à carotter

- 6 fraise à carotter TiAlN Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
 - Profondeur de perçage 30 mm
 - 1 éjecteur
- Code article 307 2020 ④

