



Etai à serrage hydraulique

- Fermeture automatique
- Amovible pour les très grandes pièces
- Echelle graduée
- Etai deux positions : serrage des pièces soit à droite, soit à gauche de la lame (très utile pour les coupes d'onglets) par translation



Guide-lame

- Guide-lame à plaquettes carbure et roulements à billes

**Puissant convertisseur de fréquence
Siemens Sinamics G110M**



- Ingénierie intégrée
- Efficacité énergétique maximale
- Confort d'utilisation

Panneau de commande

- Ergonomique
- De grandes dimensions
- Orientable

Vérin hydraulique

- Descente précise par vérin hydraulique

Système électrique

- Système électrique conforme aux normes CE
- Filtre EMC

Manomètre

- Contrôle simple et fiable de la tension de lame

Vitesse de descente

- Réglage simple sur le panneau de commande
- Bouton d'arrêt d'urgence

Socle de machine

- Stable et robuste

Butée de coupe

- Graduée

Système d'arrosage

- Automatique
- Capacité 35 litres

Fig.: SD 351 AV



- Huile de coupe Usinov 2350
Bidon de 5 L (100 L de liquide)
Code Art. EIG2350 ④
- Table d'amenée 1 mètre MSR 4 H
Code Art. 335 7001 ④
- Table d'amenée 2 mètres MSR 7 H
Code Art. 335 7002 ④
- Table d'amenée 3 mètres MSR 10 H
Code Art. 335 7003 ④
- Table d'extension MSR 1
Code Art. 335 7006 ④

④ Plus d'informations sur les MSR en page 394

⚠ Seule la série MSR H s'adapte à cette machine

