

Série MTBS-E - Cisailles motorisées haute performance. Exécution lourde. Avec commande au pied.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- · Convient pour la coupe de l'acier et des métaux non ferreux
- · Construction mécano-soudée robuste et stable
- · Equipées d'une lame de coupe haute qualité pour un travail précis

MTBS 1255-30 E / 1255-40 E

· Deux bras de support pour l'amenée de pièce de grande dimensions

MTBS 2055-30 E

· Trois bras de support pour l'amenée de pièce de grande dimensions

- · Eclairage de la zone de coupe et trous oblongs dans la plaque de recouvrement supérieure pour une vue optimale de l'arête de coupe
- Butée arrière réglable de 0 à 630 mm avec déplacement par volant avec compteur mécanique
- La commande au pied permettant de garder les deux mains libres pour la mise en place de la matière
- Barrière de sécurité immatérielle à l'arrière de la machine
- · Compteur de coupes intégré





Butée arrière réglable de 0 à 630 mm avec déplacement par volant avec compteur mécanique



Barrière de sécurité immatérielle à l'arrière de la machine



Accessoires de série

- · 2 bras d'amenée
- · Butée latérale
- · Butée arrière manuelle
- · Pédale de commande
- · Compteur de coupes

	Modèle	Largeur de travail	Capacités 400 N*	Capacités 700 N**	Angle de coupe	Bras de support	Butée arrière	Coups par min.	KW	Poids net (brut)	Dimensions Lxlxh en mm	Code Art.	
ı	MTRS			,	ис ссирс	опрост	u	Pu					
	MTBS 1255-30 E	1250 mm	3.0 mm*	1,5 mm	2,0°	2	630 mm	30	3.0 kW	850 kg (980 kg)	1682 x 1477 x 1100	375 7013 1	
	MTBS	1250 mm	4.0 mm*	2 mm	2,4°	2	630 mm	30	4 O kW	1185 kg	1712 x 1605 x 1190	275 701 / 1	
	1255-40 E	1230 111111	4.0 111111	2 111111	2,4	2	וווווו טכט	30	4.0 KW	(1410 kg)	1/12 x 1005 x 1190	3/3/014	
	MTBS 2055-30 E	2050 mm	3.0 mm*	1,5 mm	2,0°	3	630 mm	30	4.0 kW	1520 kg (1700 kg)	2495 x 1610 x 1190	375 7023 1	

* Valeurs indicatives pour des aciers résistant à une traction de 400 N/m². En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. ** Valeurs pour l'acier inoxydable (résistance à la traction 700 N/mm²) possibles uniquement avec le jeu de couteaux en option. En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minorateur. Voir tableau page 461

Accessoires	Code Art.
Lame de rechange pour MTBS 1255-30E	375 7910 🛈
Lame de rechange pour MTBS 1255-40E	375 7911 🛈
Lame de rechange pour MTBS 2055-30E	375 7912 🛈

Accessoires Code Art. Lame spéciale pour acier inoxydable MTBS 1255-30E 375 7920 1 Lame spéciale pour acier inoxydable MTBS 1255-40E Lame spéciale pour acier inoxydable MTBS 2055-30E 375 7922 1