


## Tapis ergonomique antifatigue haute qualité

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Permet un meilleur confort à l'opérateur en station debout prolongée
- Soulage les jambes et les reins
- Utilisation en environnement sec ou humide
- Recto et verso alvéolés
- Ignifuge
- Polyuréthane à base de polyester
- Antidérapant
- Couleur gris anthracite
- Garantie 5 ans



Made in Germany

Modèle	Tapis de confort 1840 x 640 mm	Tapis de confort 1840 x 940 mm	Tapis de confort 3040 x 640 mm	Tapis de confort 3040 x 940 mm
Code article	680 0000 ④	680 0005 ④	680 0001 ④	680 0006 ④
<b>Spécifications techniques</b>				
Épaisseur	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Couleur	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
Résistance à la température	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C
Classe de feux	B1 par DIN 4102			
Dimensions (L x l)	1840 x 640 mm	1840 x 940 mm	3040 x 640 mm	3040 x 940 mm
Poids net (brut)	6 kg (11 kg)	9 kg (16 kg)	10.5 kg (18 kg)	15 kg (23 kg)

## MSU 3 / MSU 4 - Dessertes universelles pour machines et outillage.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Une conception robuste
- Les tiroirs montés sur roulements à billes peuvent fonctionner en ouverture totale et sont équipés d'une butée à l'extrémité pour empêcher une ouverture accidentelle lors d'un déplacement ou d'un transport
- Equipé de 4 roulettes pour un déplacement aisé
- Verrouillable par clé
- Plateau en bois lamellé collé sur le flanc de 25 mm

#### Modèle MSU 3

- Equipé de 3 tiroirs

#### Modèle MSU 4

- Equipé de 4 tiroirs

Modèle	MSU 3	MSU 4
Code article	335 2990 ④	335 2991 ④
Prix € hors TVA		
<b>Spécifications techniques</b>		
Nb. de tiroirs	3	4
Capacité de charge max.	500 kg	500 kg
Capacité de charge max. par tiroir	45 kg	45 kg
Dimensions (L x l x h)	650 x 655 x 620 mm	650 x 655 x 800 mm
Poids net (brut)	47 kg (59 kg)	55.5 kg (71 kg)





Fig. : MSU 3



Fig. : MSU 3  
• Avec perceuse DX 17V (non fournie)

Comparateur	338 5090 ④
• Conforme à la norme DIN 878	
• Corps chromé mat	
• Diamètre du canon 8 mm	
• Graduation 0.01 mm	
• Capacité 10 mm	
• Bague extérieure ajustable avec 2 index de tolérance	
• Graduation rotative pour position neutre et remise à zéro	



Base magnétique de précision	335 6650 ④
• Tige verticale Ø 12 mm x 181 mm	
• Bras pivotant Ø 10 mm x 160 mm	
• Base magnétique (L x l x h) : 50 x 62 x 55 mm	
• Pouvoir magnétique 50 kg avec activation par bouton On/Off	
• Double noix de serrage permettant ainsi d'accueillir tout type de comparateurs, etc.	



Fig. : Comparateur et base magnétique (comparateur non fourni)