

Système magnétique de lecture numérique 3 axes DRO 5 avec affichage de la vitesse pour équiper les tours et les fraiseuses.

Afficheur digital DRO 5 338 3975 ④ 639.00 € HT

- Système compact de mesure 3 axes pour fraiseuses (X, Y, Z) et pour les tours (X, Z, Z₀)
- Cartérisation en aluminium haute qualité
- Lecture numérique de position (haute précision)
- Affichage de la vitesse par capteur (fourni)
- Lecture de 3 axes simultanés
- Menu de navigation simple
- Programmation en façade
- Dimensions (L x l x h) : 98 x 65 x 134 mm
- 3 entrées incrémentales
- Afficheur LCD à 4 lignes de données
- Touches de programmation en façade
- Boîtier d'alimentation

Accessoires série

- Câble pour capteur de vitesse (5 m)
- 3 capteurs magnétiques (sans bande magnétique)
- Câble d'alimentation (6 m)
- Base magnétique

Bande magnétique	Code Art.
Longueur 1100 mm	338 3978 ④
Longueur 2000 mm	338 3979 ④
Bande magnétique au mètre	338 3980 ④
Tête de lecture passive (pour ruban magnétique)	338 3977 ④
Montage dans nos ateliers*	Code Art.
3 axes	900 0420 ④
Capteur de vitesse	900 0421 ④

* à la commande de la machine uniquement



Fig.: DRO 5

Comparateur	338 5090 ④
• Conforme à la norme DIN 878 • Corps chromé mat • Diamètre du canon 8 mm • Graduation 0.01 mm • Capacité 10 mm • Bague extérieure ajustable avec 2 index de tolérance • Graduation rotative pour position neutre et remise à zéro	

Base magnétique de précision	335 6650 ④
• Tige verticale Ø 12 mm x 181 mm • Bras pivotant Ø 10 mm x 160 mm • Base magnétique L x l x h : 50 x 62 x 55 mm • Pouvoir magnétique 50 kg avec activation par bouton On/Off • Double noix de serrage permettant ainsi d'accueillir tout type de comparateurs, Pépitas, etc.	

Fig.: Comparateur et base magnétique (comparateur non fourni)

Niveau de machine	338 5064 ④
• Base prismatique pour l'alignement des surfaces et glissières • Précision 0.02 mm/m - DIN 2276 • Dimensions : 200 x 46 x 46 mm • Le réglage de la fiole longitudinale assure une précision constante. Idéal pour la mise à niveau des machines de précision • Montage des jauges garanti haute précision • Avec niveau transversal et isolation thermique • Livré en coffret	

Marbre de contrôle en granit classe 0	338 5060 ④
• Dimensions L x l x h : 630 x 400 x 100 mm • Planéité 7 µm • Granit - aucune corrosion • Parfaite stabilité thermique et dynamique • Résistance 250-260 N/mm² • Norme DIN 876/0 • Poids net (brut) : 45 kg (60 kg)	