

Modèle	dryCAT 137 RSC M-Class Code Art. : 700 2150	dryCAT 133 IRSC M-Class Code Art. : 700 2145	dryCAT 133 IC H-Class Code Art. : 700 2155	dryCAT 262 ICT H-Class Code Art. : 700 2255
 Filtre microfibre capacité 15 l (5 pcs.) Code Art. : 701 0253 ④	●	●		
 Filtre classe M Code Art. : 701 0334 ④	●	●		
 Suceur pour sol Ø 38 mm; 405 mm Code Art. : 701 0207 ④				
 Suceur plat pour meubles Code Art. : 701 3000 ④	●	●		
 Suceur biseau -Ø 36 mm* Code Art. : 701 3001 ④	●	●		
 Adaptateur universel Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Code Art. : 701 3002 ④	●	●		
 Adaptateur de tuyau Ø 38mm Code Art. : 701 0450 ④	●	●	●	●
 Filtre classe H Code Art. : 701 0330 ④			●	
 Filtre classe H Code Art. : 701 0331 ④				●
 Filtre HEPA à cartouches, classe M Code Art. : 701 0333 ④	●	●		
 Filtre HEPA à cartouches, H13 Code Art. : 701 0332 ④			●	●
 Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 ④				●
Flexible Ø 38 mm/4 m avec raccords Code Art. : 701 0211 ④	●	●	●	●
 Flexible Ø 29 mm/5m avec raccord pour outil électrique Code Art. : 701 3055 ④	●	●	●	●

Aperçu de la gamme d'aspiration

Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSCT-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSCT-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications

Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★ ★ Semi Pro	★ ★ ★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l		●		●							
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l		●		●							Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l		●		●							
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l		●		●							
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l		●		●			●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l		●		●			●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l		●		●			●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l		●		●							
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●					●		Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●							Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●							Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●							Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●					
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●						
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●					Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78 l			●	●	●	●					
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●					
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●								●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●							●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●						●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●			Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100 l			●				●				Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation


Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	

Gamme dryCAT - Aspirateur poussières (classe H). Pour les substances nocives et toxiques pour la santé.

- Version poussières pour la poussière et les autres particules solides
- Moteurs à deux vitesses équipés de bobines de cuivre et de protection moteur. Adapté pour les travaux particulièrement exigeants et longs
- Le filtre à cartouches avec surface de filtration ultra large garantit une puissance d'aspiration constante
- Composants antistatiques fournis de série
- Le flexible d'aspiration élastique et souple résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage

- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble
- Modèle à 2 moteurs avec interrupteurs arrêt/marche séparés. L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent permettant de doser la puissance et d'économiser significativement l'énergie
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux

› L'aspiration de substances toxiques et nocives pour la santé nécessite un aspirateur qui garantit l'élimination de chacune des particules, qui retournent dans l'environnement avec un aspirateur traditionnel et qui sont nocives pour la santé lorsqu'elles sont respirées.



dryCAT 133 IC Classe H



dryCAT 262 ICT Classe H



CLASSE DE POUSSIÈRES H

Adapté à la classe de la poussière H, pour séparer la poussière avec toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris la poussière cancérogène et pathogène, comme les moisissures, le plomb et l'arsenic.



ASPIRATEUR CLASSE H



ASPIRATEUR CLASSE H



Accessoires de série :

- › Flexible d'aspiration 4 m, poignée avec régulation de carence d'air, tube d'aspiration enfichable, suceur pour sols poussières, suceur rond avec brosse, suceur biseau, réducteur, filtre à cartouches, sac filtrant classe H

Modèle	dryCAT 133 IC Classe H	dryCAT 262 ICT Classe H
Code article	700 2155 4	700 2255 4
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Poussières	Poussières
Puissance absorbée	1000 W	2000 W
Débit d'air	3583 l/min.	7166 l/min.
Volume de la cuve	33 l	62 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	1	2
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	74 dB(A)	80 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Dépression	245 mbar	245 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Poids net (brut)	16 kg (25 kg)	28 kg (37 kg)

Accessoires dryCAT 133 IC Classe H*

Sac aspirateur classe H
Code article : 701 0330 4

Accessoires dryCAT 262 ICT Classe H*

Sac aspirateur classe H
Code article : 701 0331 4