

Aspirateurs à poussières dryCAT - Pour les poussières et autres particules solides.



- Modèle à 1 et 3 moteurs avec interrupteurs arrêt/marche séparés. L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent permettant ainsi d'économiser significativement l'énergie.
- Moteurs équipés de bobines de cuivre et de protection moteur pour une longue durée de vie
- Prise pour raccorder les outils électriques
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour

- un fonctionnement silencieux
- Filtre à cartouche avec surface de filtration ultra large pour une puissance d'aspiration constante
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant aux résidus d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Flexibles d'aspiration enfichables en 2 parties revêtu de plastique. Très léger et stable
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible

- résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble



- Châssis en plastique et supports de suceurs et du tube d'aspiration (dryCAT 133 IRSC)

› Avec mise en marche automatique lors du démarrage d'un outil électrique raccordé

Avec nettoyage automatique !



- Châssis en acier massif avec dispositif de basculement pour un vidage simple (dryCAT 362 IRSCT-3)



- **Triple nettoyage par filtre :**
- Grâce au cycle automatique, tous les filtres sont nettoyés pendant que l'aspirateur continue à travailler en permanence, sans perdre en puissance d'aspiration.
- (dryCAT 362 IRSCT-3)




dryCAT 133 IRSC

CUVE ACIER INOXYDABLE




dryCAT 362 IRSCT-3

Modèle	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
Code article	700 2135 4	700 2370 4
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Poussières	Poussières
Puissance max.	1000 W	2500 W
Débit d'air	3 333 l/min.	7933 l/min.
Volume de la cuve	33 l	62 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	1	3
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)	76 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Dépression	223 mbar	256 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) en mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1140
Poids net (brut)	13,8 kg (23 kg)	31,6 kg (41 kg)



- Accessoires de série dryCAT 137 RSC :**
- › Flexible d'aspiration 4 m
 - › Poignée avec régulation de carence d'air
 - › Tube d'aspiration enfichable
 - › Suceur sol poussières
 - › Suceur rond avec brosse
 - › Suceur plat
 - › Réducteurs
 - › Filtre à cartouche



- Accessoires de série dryCAT 362 IRSCT-3 :**
- › Flexible d'aspiration 4 m
 - › Tube d'aspiration (acier) enfichable
 - › Suceur sol poussières
 - › Suceur rond avec brosse
 - › Suceur plat
 - › Réducteur
 - › Filtre à 3 cartouches+

Accessoires dryCAT 133 IRSC*	
	Sac filtrant - Capacité volumétrique 15 l (lot de 5) Code article : 701 0253 4
	Filtre à cartouche Poly Code article : 701 0256 4

Accessoires dryCAT 362 IRSCT-3*	
	Filtre à cartouche HEPA Code article : 701 0200 4
	Filtre à cartouche HEPA 12 Code article : 701 0201 4 21,90 € hors TVA
	Filtre à cartouche HEPA 13 Code article : 701 0202 4
	Filtre à cartouche poly Code article : 701 0203 4

Accessoires dryCAT 362 IRSCT-3*	
	Pré filtre polycarboné cylindrique Code article : 701 0204 4
	Pré filtre polycarboné conique Code article : 701 0205 4
	Filtre de rechange Code article : 701 0206 4