

## EHW 15 / EHW 20 - Transpalettes. Version électrique avec batterie lithium-ion.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Très manœuvrable et de faible poids, convient pour une utilisation dans des espaces étroits, sur hayon élévateur ou comme dispositif sur les camions
- Contrôle pratique et progressif de la vitesse de déplacement grâce à un interrupteur
- La fonction de vitesse réduite permet de manœuvrer lentement avec le timon vertical - parfait pour les espaces étroits
- Affichage de décharge de la batterie sur le timon
- Démontage/remontage aisé de la batterie
- Manœuvres faciles et sûres dans les espaces réduits et réduction automatique de la vitesse de 50 % en cas de choc important au niveau du timon
- Tête de timon ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- Grande disponibilité grâce à un temps de chargement très rapide (3 heures maximum).
- Possibilité de charge pendant les pauses ou pendant des périodes d'immobilisation
- Un système intégré de gestion des batteries assure la maintenance à long terme et la sécurité pendant la charge
- Démontage/remontage aisé de la batterie
- Interface CAN-bus et Curtis contrôle de maintenance pour une diagnostic facile et rapide (besoin d'un logiciel diagnostic externe)
- Deux roulettes latérales suspendues à ressort pour une excellente stabilité en conduite et dans les virages
- Arrêt d'urgence sur le châssis


### EHW 20 :

- Batterie lithium-ion puissante et sans entretien (48 V / 20 Ah)
- Déverrouillage avec code PIN et chip RFID



Fig. : EHW 15

| Modèle                            | EHW 15                       | EHW 20                       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Code article                      | 616 0115 ①                   | 616 0120 ①                   |
| Prix € hors TVA                   |                              |                              |
| <b>Spécifications techniques</b>  |                              |                              |
| Capacité                          | 1.5 t                        | 2 t                          |
| Largeur totale des fourches       | 540 mm                       |                              |
| Largeur de fourche                | 160 mm                       |                              |
| Longueur de fourche               | 1150 mm                      |                              |
| Hauteur de fourche min./max.      | 80 mm / 195 mm               |                              |
| Rayon de braquage                 | 1330 mm                      | 1336 mm                      |
| Vitesse de levage                 | 0.02 m/sec.                  | 0.017 m/sec.                 |
| Vitesse d'abaissement             | 0.05 m/sec.                  |                              |
| Vitesse de déplacement max.       | 4.6 km/h.                    | 4.8 km/h.                    |
| Pente max. chargé                 | 6 %                          | 7 %                          |
| Pente max. non-chargé             | 16 %                         |                              |
| Ø x l des roues de guidages       | 210 x 70 mm                  |                              |
| Ø x l des roues de fourche        | 80 x 93 mm                   |                              |
| Puissance moteur                  | 650 W                        | 750 W                        |
| Puissance moteur de levage        | 500 W                        | 800 W                        |
| Tension de la batterie            | 24 V                         | 48 V                         |
| Capacité nominale de la batterie  | 20 Ah                        | 20 Ah                        |
| Niveau sonore acoustique          | 70 dB(A)                     |                              |
| Rouleaux d'appui latéraux         | Oui                          |                              |
| Affichage décharge de la batterie | LCD                          |                              |
| Fonction basse vitesse (tortue)   | Oui                          |                              |
| Déverrouillage                    | Code PIN                     | Code PIN, Chip RFID          |
| Hauteur du châssis                | 628 mm                       |                              |
| Poids batterie net                | 4.6 kg                       | 7.5 kg                       |
| Dimensions (L x l x h)            | 1530 x 540 x 1160 mm         | 1536 x 540 x 1160 mm         |
| Poids net (brut)                  | 123 kg (155 kg)              | 149 kg (192 kg)              |
| <b>Accessoires de série</b>       |                              |                              |
|                                   | Chargeur de batterie         | Chargeur de batterie         |
|                                   | Batterie Li-ion 24 V / 20 Ah | Batterie Li-ion 48 V / 20 Ah |



- Très manœuvrable, pour une utilisation dans des espaces confinés



- Deux roulettes latérales suspendues à ressort pour une excellente stabilité en conduite et dans les virages



- Contrôle pratique et progressif de la vitesse de déplacement
- Boutons de commande, facilement accessibles, pour lever et abaisser les fourches



- Fonction de vitesse réduite pour les manœuvres lentes
- Affichage de charge de la batterie sur l'écran LCD
- Déverrouillage avec code PIN et avec un chip RFID (modèle EHW-20)

Fig. : Chargeur et batterie



| Accessoires EHW 15       | Code Art.  | € hors TVA |
|--------------------------|------------|------------|
| Batterie Li-ion 24V/20Ah | 616 1242 ● |            |
| Batterie Li-ion 24V/36Ah | 616 1243 ● |            |
| Chargeur pour 616 1242   | 616 1240 ● |            |
| Chargeur pour 616 1243   | 616 1241 ● |            |
| Accessoires EHW 20       | Code Art.  | € hors TVA |
| Batterie Li-ion 48V/20Ah | 616 1482 ● |            |
| Chargeur pour 616 1482   | 616 1481 ● |            |